

MULTIBAT® ECOPLANET



CARACTÉRISTIQUES

- **APPELLATION NORMATIVE** : MC 12,5 CE NF
- **RÉSISTANCES (VALEURS MOYENNES)**

à 7 jours	15 MPa
à 28 jours	20 MPa

- **DÉBUT DE PRISE** : 3h00
- **ADDITIF** : entraîneur d'air
- **ECOLABEL** :



ECOLabel du groupe Holcim permet d'identifier nos ciments d'au minimum -30% de réduction de CO₂.

- **ECOCYCLE INSIDE** :



ECOCycle inside indique le pourcentage de matériaux recyclés provenant de la déconstruction.

*Données SFIC 2023



CIMENT spécial pour mortier

ATOUTS PRODUIT



CIMENT À MAÇONNER MULTIUSAGE

- Adapté à la réalisation de mortiers pour montage de blocs, de briques et réalisation d'enduits.
- Recommandé pour sceller du carrelage grâce à sa durée d'ouvrabilité adaptée.

GRANDE MANIABILITÉ

- Un ciment avec entraîneur d'air pour une grande maniabilité à la mise en œuvre du mortier.

CIMENT À EMPREINTE CARBONE RÉDUITE

- Réduction de 37% des émissions de CO₂ par rapport à un ciment Portland standard (CEM I)*.

CIMENT CIRCULAIRE

- Un ciment intégrant 10 % de matériaux recyclés issus de la démolition.

CERTIFICATION



APPLICATIONS

ENDUITS SUR SUPPORTS NEUFS

- Enduits manuels
- Enduits mécaniques

CHAPES POUR POSE DE CARRELAGE SCELLÉ

- Dans les locaux à usage pédestre et sols à faible sollicitation

SCELLEMENT DE TOITURE

- Tuiles terre cuite
- Réalisation de solins, faîtages, rives et arêtiers
- Conduits de cheminée

MONTAGE DE MURS

- Briques
- Blocs béton



CHAPE

MAÇONNERIE DE BLOCS















ENDUIT



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Multibat® ECOPlanet ne convient pas pour la réalisation des bétons.

DOSAGES

	CIMENT 	SABLE 	EAU 	VOLUME 
Dosage moyen pour				
BÂTIR 350 kg/m ³	1 sac de 35 Kg	10 	17 litres environ	→ 100 litres environ
ENDUIRE (sur supports neufs ou durs en corps d'enduit) 400 kg/m ³	1 sac de 35 Kg	9 	17 litres environ	→ 90 litres environ
POSE D'ÉLÉMENTS DE TOITURE 300 kg/m ³	1 sac de 35 Kg	12 	17 litres environ	→ 120 litres environ
SCELLEMENT DE CARRELAGE (sollicitation faible) 275 kg/m ³	1 sac de 35 Kg	13 	14 litres environ	→ 130 litres environ
<i>Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux.</i>				
 = 10 litres		 =  = 60 litres		  

SERVICES EXCLUSIFS

Disponibilité produits :
optimisée grâce à la proximité entre nos cimenteries et votre négoce habituel (100 km moyenne de distance).

Assistance chantiers :
conseils de mise en œuvre pour les chantiers techniques.

Sécurité : indications systématiques sur nos sacs des recommandations de sécurité et d'ergonomie pour les utilisateurs.

Site Internet :
informations générales, fiches commerciales, fiches de données de sécurité, déclarations des performances...

www.lafarge.fr 

Lafarge Ciments Distribution

14-16 boulevard Garibaldi
92130 Issy-les-Moulineaux