

DIRECTION QUALITE

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No. 0333 – CPR - 4008

- Code d'identification unique du produit type :
Ciment à maçonner EN 413-1 – MC 12,5
- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :
Voir 1
- Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Préparation de mortiers pour montage de blocs béton et de briques et pour enduits intérieurs et extérieurs.
- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :
**Lafarge Ciments – Usine de La MALLE
2, avenue du Général de Gaulle - 92140 Clamart, France**
- Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :
Non applicable
- Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :
System 1+
- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
L'organisme notifié de certification du produit 'Afnor Certification' No. 0333 a réalisé, selon le système 1+, la détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanentes du contrôle de la production en usine et les essais par sondage sur des échantillons prélevés avant de mettre le produit sur le marché, et a délivré le certificat de constance des performances.

- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Composition	Satisfait à l'exigence	EN 413-1:2011
Résistance à la compression (à court terme et courante)	12,5	
Temps de prise (initial et final)	Satisfait à l'exigence	
Finesse (refus au tamis)	Satisfait à l'exigence	
Teneur en air	Satisfait à l'exigence	
Rétention d'eau	Satisfait à l'exigence	
Stabilité		
- expansion	Satisfait à l'exigence	
- teneur en SO ₃	Satisfait à l'exigence	
Teneur en chlorure	Satisfait à l'exigence	

- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Benoit Kessler: (Directeur Qualité)

