LAFARGE

ROLAC PREMIER

Liant hydraulique routier polyvalent

Les Atouts

Polyvalence *des usages*

Economique

Adaptabilité à tous les types de matériaux *naturels ou recyclés*

ROLAC® Premier est un liant hydraulique routier polyvalent, adapté au traitement de tous les types de matériaux naturels ou recyclés.

De par ses caractéristiques, ce liant offre une solution de traitement à un coût réduit.

Les usages

La polyvalence de ROLAC® Premier permet de couvrir tous les usages de valorisation des matériaux en applications routières :

- production de graves traitées en centrale de malaxage,
- traitement de sols,
- retraitement de chaussées en place.

Ce produit est adapté aux chantiers courants sans exigence particulière, pour un coût optimisé.

MEMBRE DU GROUPE HOLCIM

Aide aux essais de qualification

Nous vous accompagnons dans vos essais de qualification du liant :

- Réalisation d'essais / études de traitement de sols.
- Remise des résultats à vos experts pour sélectionner le dosage le plus adapté aux contraintes du chantier.

Exemple de plages de dosages pour utilisation en :

- Remblai et PST : 2 à 5%
- Couche de forme : 4 à 7%
- GTLH et STLH : 4 à 7%
- Couches de surface : > 8%

Recommandations d'emploi

- **Une étude préalable est nécessaire** pour valider les conditions d'emploi et de dosage du liant.
- **La température des matériaux traités doit être supérieure à 5°C** (démarrage de prise hydraulique).
- **L'application d'une couche de cure ou d'un enduit gravillonné est nécessaire** afin de protéger la surface des matériaux traités (dessiccation, intempéries, trafic chantier).
- **La vérification du niveau de performance requis est nécessaire avant la remise en circulation.**

Nos produits Rolac Premier à proximité de vos chantiers

La promesse ECOPlanet

Lafarge vous accompagne sur vos chantiers en proposant des solutions à empreinte carbone réduite avec la marque ECOPlanet.

Les liants ROLAC PREMIER ECOPlanet se différencient par leur régularité et leur performance, ainsi que par leur taux de réduction des émissions de CO_2 d'au moins 30%*, pour des chantiers à impact carbone réduit.

DEP disponible sur simple demande.

**Par rapport à un liant de référence CEM I (Donnée France Ciment 2024)*

Lafarge Ciments Distribution
14-16 boulevard Garibaldi
92130 Issy-les-Moulineaux
www.lafarge.fr

CONSULTATIONS ET RENSEIGNEMENTS :
route.france@lafarge.com

Lafarge Ciments Distribution • Création : FIDJI • Photos : • Médiathèque Lafarge • Réf STACI LAF1000000215