

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N°. 0001_2025

Code d'identification unique du produit type :

MORTIER DE MONTAGE

Usages prévus :

Mortier de montage performantiel d'usage courant destiné à être utilisé dans les murs, poteaux et cloisons en maçonnerie

Fabricant :

Lafarge Ciments
14-16 Bd Garibaldi - 92130 Issy les Moulineaux, FranceSystème d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **System 2+**

Norme harmonisée :

EN 998-2 : 2016

Organisme notifié :

CSTB N°0679

Certificat(s) de conformité du contrôle de la production en usine N°: 0679-CPR-1421 et 0679-CPR-1422

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance en compression	Catégorie M10
Résistance initiale au cisaillement	0,15 N/mm ² (valeur tabulée)
Teneur en chlorures	0,1%
Réaction au feu	Classe A1
Absorption d'eau	0,5 kg/(m ² .min0,5)
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ 15/35
Conductivité thermique (λ 10, sec)	1,21 W/mK (valeur tabulée)
Durabilité (résistance au gel/dégel)	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.**Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.**

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Benoit Kessler , Directeur Qualité Liants

A Issy les Moulineaux, le 17/10/2025

**LAFARGE CEMENTS**

Siège Social : 14-16 Bd Garibaldi - 92130 Issy les Moulineaux

Téléphone : +33 1 58 00 60 00 - Télécopie : +33 1 58 00 65 00 www.lafarge-france.fr

SA au capital de 113 193 511 € - 302 135 561 R.C.S. NANTERRE - Identifiant Entreprise CE: FR 89 302 135 561